



Tracking und Targeting

Einbauanleitung Pixel

Der Einbau unserer Pixel auf eurer Website ist notwendig, damit wir unsere Kampagnen korrekt aufsetzen und präzise aussteuern können.

PIXEL-ID

spx_13080

PIXEL-EVENTS

5




Wofür wir die Pixel nutzen



01

Markieren der Besucher eurer Website zur Bildung einer Website-Targeting-Audience.




02

Optimierung unserer Werbemaßnahmen




So arbeitet der Pixel




SCHRITT 01

User ruft eine Seite
eurer Website auf



SCHRITT 02

Das eingebaute Pixel-
Event lädt im
Hintergrund



SCHRITT 03

Der Seitentyp wird an
IPD übergeben




SCHRITT 04

Audience-Aufbau
und Kampagnen-
Optimierung

Das Pixel selbst ist unsichtbar – es lädt als 1×1-Element im Hintergrund der jeweiligen Seite.



Unser Pixel-Setup beinhaltet fünf verschiedene Pixel-Event

	1 All Pages	Besucher von Seiten, die in keinen der weiteren vier Pixel-Events zuzuordnen sind.	/all
	2 Category Page Pixel	Besucher der Kategorieseiten	/category
	3 Product Page Pixel	Besucher der Produktseiten	/product
	4 Basket Page Pixel	Besucher des Warenkorbs	/basket
	5 Checkout Page Pixel	User, die auf eurer Website einen Abschluss getätigt haben.	/checkout



Bitte verbaut bevorzugt die JavaScript-Variante

JAVASCRIPT

BEVORZUGT

```
<script src="..." async></script>
```


Lädt asynchron und liefert die vollständigen Signale für Audience und Optimierung.

IFRAME

FALLBACK

```
<iframe src="..." height="1" width="1"></iframe>
```

Sollte dies nicht möglich sein kann die iFrame-Variante verwendet werden.



PIXEL-EVENT 01

All Pages Pixel

Besucher von Seiten, die in keinen der weiteren vier Pixel-Events zuzuordnen sind.


JAVASCRIPT-VARIANTE

BEVORZUGT

```
<script src="https://ipdpx.de/px/spx_13080/all?gdpr={1|0} &gdpr_consent={CONSENT_STRING}" async></script>
```

IFRAME-VARIANTE

```
<iframe src="https://ipdpx.de/pxi/spx_13080/all?gdpr={1|0} &gdpr_consent={CONSENT_STRING}" height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" ></iframe>
```



PIXEL-EVENT 02

Category Page Pixel

Besucher der Kategorieseiten

OPTIONAL

Im Parameter id= kann die ID der jeweiligen Kategorie dynamisch übergeben werden. Ersetzt dazu bitte den Platzhalter **{CATEGORYID}** mit eurem Makro zur Category-ID-Übergabe.

JAVASCRIPT-VARIANTE

BEVORZUGT

```
<script src="https://ipdpx.de/px/spx_13080/category?id={CATEGORYID} &gdpr={1|0}&gdpr_consent={CONSENT_STRING}" async></script>
```

IFRAME-VARIANTE

```
<iframe src="https://ipdpx.de/pxi/spx_13080/category?id={CATEGORYID} &gdpr={1|0}&gdpr_consent={CONSENT_STRING}" height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" ></iframe>
```



PIXEL-EVENT 03

Product Page Pixel

Besucher der Produktseiten

OPTIONAL

Im Parameter id= kann die ID des jeweiligen Produktes dynamisch übergeben werden. Ersetzt dazu bitte den Platzhalter **{PRODUCTID}** mit eurem Makro zur Product-ID-Übergabe.

JAVASCRIPT-VARIANTE

BEVORZUGT

```
<script src="https://ipdpx.de/px/spx_13080/product?id={PRODUCTID} &gdpr={1|0}&gdpr_consent={CONSENT_STRING}" async></script>
```

IFRAME-VARIANTE

```
<iframe src="https://ipdpx.de/pxi/spx_13080/product?id={PRODUCTID} &gdpr={1|0}&gdpr_consent={CONSENT_STRING}" height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" ></iframe>
```



PIXEL-EVENT 04

Basket Page Pixel

Besucher des Warenkorbs

OPTIONAL

In den Parametern amount= und products= können der Warenkorbwert bzw. die enthaltenen Produkte dynamisch übergeben werden. Ersetzt dazu bitte die Platzhalter {AMOUNT} und {PRODUCTS} mit euren Makros.

JAVASCRIPT-VARIANTE

BEVORZUGT

```
<script src="https://ipdpx.de/px/spx_13080/basket?amount={AMOUNT} &products={PRODUCTS}&gdpr={1|0}&gdpr_consent={CONSENT_STRING} " async></script>
```

IFRAME-VARIANTE

```
<iframe src="https://ipdpx.de/pxi/spx_13080/basket?amount={AMOUNT} &products={PRODUCTS}&gdpr={1|0}&gdpr_consent={CONSENT_STRING} " height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" ></iframe>
```



PIXEL-EVENT 05

Checkout Page Pixel

User, die auf eurer Website einen Abschluss getätigt haben.

OPTIONAL

In den Parametern id=, amount= und products= können die Order-ID bzw. der Warenkorbwert und die enthaltenen Produkte dynamisch übergeben werden. Ersetzt dazu bitte die Platzhalter {ORDERID}, {AMOUNT} und {PRODUCTS} mit euren Makros.

JAVASCRIPT-VARIANTE

BEVORZUGT

```
<script src="https://ipdpx.de/px/spx_13080/checkout?id={ORDERID} &amount={AMOUNT}&products={PRODUCTS}&gdpr={1|0}&gdpr_consent= {CONSENT_STRING} " async></script>
```

IFRAME-VARIANTE

```
<iframe src="https://ipdpx.de/pxi/spx_13080/checkout?id={ORDERID} &amount={AMOUNT}&products={PRODUCTS}&gdpr={1|0}&gdpr_consent= {CONSENT_STRING} " height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" ></iframe>
```



Platzhalter im Überblick

{CATEGORYID}	ID der jeweiligen Kategorie
{PRODUCTID}	ID des jeweiligen Produktes
{AMOUNT}	Warenkorb-Wert
{PRODUCTS}	Produkt-Info
{ORDERID}	Order-ID
{1 0} / {CONSENT_STRING}	TCF-Parameter



Allgemeine Informationen

OPT-OUT-LINK

Falls eine Bereitstellung unseres Opt-Out-Links gewünscht ist (z. B. über eure Consent Management Platform), kann dieser Link verwendet werden:

https://ipdpx.de/optout/spx_13080

TCF-PARAMETER

Alle unsere Pixel enthalten Platzhalter für TCF-Parameter. Wenn eine Übergabe dieser Parameter auf eurer Website stattfindet, könnt ihr die Platzhalter durch eure entsprechenden Makros ersetzen. Ansonsten können diese Parameter unberührt bleiben.

...?gdpr={1|0}&gdpr_consent={CONSENT_STRING}



Fünf Pixel-Events, ein Einbau

Bitte verbaut bevorzugt die JavaScript-Variante. Sollte dies nicht möglich sein kann die iFrame-Variante verwendet werden.

spx_13080